

Schleifmopteller, Multibindung **SMT 636 SUPRA**



Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade
Aggressivität	■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Produktnutzen

Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schliff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

Körnungsbereich:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	5005000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	---------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22,23	■■■■■□	40	80 m/s	13300 1/min	10	322826
115 x 22,23	■■■■■□	80	80 m/s	13300 1/min	10	322828
125 x 22,23	■■■■■□	40	80 m/s	12250 1/min	10	322831
125 x 22,23	■■■■■□	60	80 m/s	12250 1/min	10	322832
125 x 22,23	■■■■■□	80	80 m/s	12250 1/min	10	322833