

## ■ Anwendungsbereich

Zur Veredelung und Auffrischung von unlackiertem Holz. Besonders geeignet für die Restauration von alten Möbelstücken und Holzvertäfelungen. Salbenartig, sehr geschmeidig und daher leicht zu verarbeiten. Ergibt eine besonders seidige Oberfläche, ohne die Atmung des Holzes zu behindern.

## ■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe.  
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ■ Verarbeitung

**Grundierung:** Stark ausgetrocknetes oder abgelaugtes Holz mit NATURAL Hartöl grundieren. Nicht eingedrungenes Öl nach 30 Min. abwischen. 12 Stunden trocknen lassen.

**Endbehandlung:** Hauchdünn (!) mit einem Lappen gleichmäßig auftragen.

**Trockenzeit:** 12 - 24 Stunden.

**Polieren:** mit leichtem Druck gut Aufpolieren.

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

## ■ Tipp

Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden.

## ■ Reinigung und Pflege

Die gewachste Oberfläche in den ersten 14 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen. Zur weiteren Pflege empfehlen wir Natural Spezialreiniger und bei Bedarf unser NATURAL Pflegewachs öl. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

**Hinweis:** Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

## ■ Technische Daten

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Viskosität: | pastös<br>bei 20°C                           |
| Verbrauch:  | 1 lt reicht für ca.<br>50-100 m <sup>2</sup> |
| Verpackung: | 0,4 lt / 1 lt                                |

**ACHTUNG!** Mit Antikbienenwachs getränkte Baumwolltücher gut ausgebreitet trocknen lassen oder in einer Dose verschlossen aufbewahren. Die Tücher könnten sich aufgrund der trocknenden Öle selbst entzünden!

## ■ Lagerung und Haltbarkeit

Gut frostsicher und für Kinder unerreikbaar lagern.  
Haltbar ca. 2 Jahre. Eventuelle Hautbildung entfernen.

## ■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

## ■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.  
Schweiz: BAG T Nr. 73256.  
Giftklassenfrei  
GISCODE Ö40

## ■ Allgemeines zu

**NATURAL NATURFARBEN**  
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.