

■ Anwendungsbereich

NATURAL Pegasus V1 Möbelöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt. Für alle Holzarten im Möbelbereich geeignet.

■ Eigenschaften

Tiefenwirksam, imprägnierend, antistatisch.

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Pigmente, bleifreie Trockensubstanzen. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Vorbereitung

Holz muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

■ Untergrund

Feinschliff Körnung min. 220

■ Verarbeitung

Pegasus V1 Möbelöl wird mit Heißspritzpistole bis 80°C aufgespritzt. Maschinelles Nachpolieren nach ca. 15 Min. mit Sisalbürste oder weißem Pad notwendig. Bei stark saugendem Untergrund sind 2 Aufträge notwendig. Zwischen 1. und 2. Auftrag ca. 30 Min. warten.

Bei pigmentiertem Pegasus V1 Möbelöl Rundstrahl Düse einsetzen.

■ Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 1 Std.
Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.
Endhärte nach 7 Tagen.
Gut belüften! für eine gute Belüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen)

WICHTIG! Oberfläche trocken polieren, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Verbrauch

10-20g/ pro m² je Auftrag

■ Pflege & Reinigung

Die Oberfläche ca. 2 Wochen nur trocken reinigen.
Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural- Spezial Reiniger und das Natural- Pflegeset. Zur Reinigung der Oberfläche keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

■ Weitere Bearbeitung

NATURAL Pegasus V2 Möbelwachsöl, Finish-öl oder NATURAL Heißwachs hauchdünn auftragen, auf Seidenglanz polierbar.

■ Verdünnung

Keine Verdünnung notwendig. Bei Bedarf NATURAL Naturölverdünnung einsetzen. Reinigung der Pistole bzw. der Geräte mit NATURAL Naturölverdünnung.

■ Technische Daten

Flammpunkt über 100°C

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!
Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

■ Lagerung

Dieses Naturprodukt gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.