

■ Anwendungsbereich

NATURAL Pegasus V2 Möbelwachsöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und eine seidige Oberfläche bildet. Für alle Holzarten im Möbelbereich geeignet.

■ Eigenschaften

Tiefenwirksam, imprägnierend, seidenglänzend, antistatisch.

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Pigmente, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Vorbereitung

Holz muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

■ Untergrund

Feinschliff Körnung min. 220

■ Verarbeitung

Bei kühlen Temperaturen das Produkt gut aufrühren bzw. leicht erwärmen. Pegasus V2 Möbelwachsöl wird mit Heiß-Spritzpistole (bis 80°C) aufgespritzt. Maschinelles Nachpolieren nach ca. 15 Min. mit weißem Pad notwendig. Bei pigmentiertem Pegasus V2-Möbelwachsöl, Rundstrahldüse einsetzen. Bei stark saugendem Untergrund sind 2 Aufträge nötig.

■ Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 1 Std.
Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.
Endhärte nach 7 Tagen.
Gut belüften! für eine gute Belüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen).

WICHTIG: Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Verbrauch

10-20g/ pro m² je Auftrag

■ Pflege & Reinigung

Die Oberfläche ca. 2 Wochen nur trocken reinigen.
Zur laufenden Pflege empfehlen wir NATURAL-Spezial Reiniger und das NATURAL-Pflegeset. Zur Reinigung der Oberfläche keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

■ Verdünnung

Keine Verdünnung notwendig. Bei Bedarf NATURAL Naturölverdünnung einsetzen. Reinigung der Pistole bzw. der Geräte mit NATURAL Naturölverdünnung.

■ Technische Daten

Flammpunkt über 100°C

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!
Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

■ Lagerung

Dieses Naturprodukt gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.