

## ■ Anwendungsbereich

Pflegemittel zur Auffrischung geölter oder geölt/gewachster offenporiger Holzoberflächen sowie Kork-, Cotto-, Stein- und Schieferoberflächen.

## ■ Eigenschaften

Antistatisch, seidenglänzend, schnell polierbar, hohe Reinigungskraft.

## ■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe.  
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ■ Vorbereitung

Reinigung des Untergrundes mit Spezialreiniger. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

## ■ Verarbeitung

Tropfenweise auf die Oberfläche aufbringen. Anschließend mit weichem Baumwoll-Lappen polieren. Im Fußbodenbereich kann das Pflegewachsol mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad einpoliert werden.

## ■ Trockenzeit

Ca. 12 Stunden, schonend begehbar nach 4 Stunden.  
Gut belüften! In der ersten Woche für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.  
Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

**WICHTIG:** Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Gerbsäurehaltige- (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tage mit warmer Spezialreiniger - Seifen lauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsol die Oberfläche nochmals dünn nachölen und aufpolieren.

**Hinweis:** Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

## ■ Verbrauch

50-100 m<sup>2</sup>/lt.

## ■ Weitere Pflege

NATURAL Spezial Reiniger für geölte und gewachste Flächen  
NATURAL Hartglanzwachs

## ■ Technische Daten

Flammpunkt über 65°C  
Verpackung: im Pflegeset  
0,1 lt / 0,25 lt / 0,75 lt / 2,5 lt

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

**ACHTUNG!** Die mit Öl getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!  
Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

## ■ Lagerung

Dieses Naturprodukt gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

## ■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

## ■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.  
GISCODE M-DF04

## ■ Allgemeines zu

**NATURAL NATURFARBEN**  
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.